

Elenco beni mobili presenti alla data del 17/02/2021

Edificio: BIBLIOTECA

A. L. A. T. O. A.

Piano: PIANO TERRA

Vano: Laboratorio urbano "Bollenti Spiriti"

Consegnatario: Consegnatario unico jui=io

Etichetta	Macroespite	Descrizione	Q.ta	Data inventariazione	Stato	Note
2347	Attrezzature varie	Fornitura " Canon Eos ID X Mark II " costo totale€ 5122.78	1	04/10/ 20 19		
2356	Attrezzature varie	Fornitura CANON EF 24-70MM F2.8L II US	1	31 /12/2019		
2357	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 Apple Mac Pro	1	31/12/20 19		
2358	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 microfono Neuman KM184	1	31/12/20 19		
2359	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 microfono Neuman U87AI	1	31/12/20 19		
2360	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 microfono Shure SM 58	1	31/12/2019		
2361	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 microfono Shure SM 57	1	31/12/20 19		
2362	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 microfono Shure SM 58	1	31/12 /20 19		
2363	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 microfono Shure SM 57	1	31/12/20 19		
2364	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 microfono Shure Beta 52A	1	31/12/2019		
2365	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 preamplificatore- miscelatore BEHRINGER HA4700 Powerplay Pro-XL a 4 canali	1	31/12/2019		
2366	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 amplificatore professionale AVALON 737 SP	1	31/12/2019		
2367	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 Presonus Monitqr Station V2	1	31/12/2019		
2368	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 StudioRT A Creation Station	1	31/12/2019		
2369	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 cuffia professionale SONY MDR-7506	1	31/12/20 19		
2370	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 cuffia professionalc SONY MDR-7506	1	31/12/201 9		

COMUNE DI GALATINA

Data stampa: 17/02/2021

pag. 2 di 2

2371	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 cuffia professionale SONY MDR-7506	1	31/12/2019	
2372	Attrezzature varie	Fornitura n. 1 cuffia professionale SONY MDR-7506	1	31/12/2019	
2394	Scrivanie con cassetiera	Scrivania mobile per il collocamento delle apparecchiature relative al laboratorio, struttura a C	1	31/12/2019	
2395	Tavoli conferenze	Tavolo conferenze L250xP60xH72 realizzato in nobilitato color legno/nero	1	31/12/2019	
2396	Scrivanie con cassetiera	Scrivania per le postazioni lavoro di gruppo, struttura a parete con tavolo richiudibile	1	31/12/2019	
2397	Scrivanie con cassetiera	Scrivania per le postazioni lavoro di gruppo, struttura a parete con tavolo richiudibile	1	31/12/2019	
2398	Scrivanie con cassetiera	Scrivania per le postazioni lavoro di gruppo, struttura a parete con tavolo richiudibile	1	31/12/2019	
2399	Scrivanie con cassetiera	Scrivania per le postazioni lavoro di gruppo, struttura a parete con tavolo richiudibile	1	31/12/2019	
Totali beni per consegnatario			24		

ELENCO DESCRITTIVO DELLE ATTREZZATURE

N	Descrizione	Quantita
	<u>SALA PROSA</u>	
1	Mixer analogico di marchio conosciuto 12 input mono xrl + 2 input stereo con filtro selezionabile lo cut 70 hz. Eq tipo semiparametrico con 04 aux selezionabile pre/post fider confider volume da 100 mm. Out master L-R-M-phones con range dinamico 102 dba risposta in frequenza 20/ 16.000 hertz inglobato di processore dsp interno con algoritmi rev-delay- corus-flanqer con campionamento a 24 bit 96 khz	1
2	Radiomicrofono UHF + Microfono corredato di base ricevente con display retroilluminato con square elettronico e di impostazioni selezionabili di 16 frequenze. Out + 4 dbu xrl. Trasmettitore: body pack con input mini xrl/ j ack con display retroilluminato con 16 frequenze selezionabili out rf 100 mw Archetto tipo elettrico condensatore tipo cardioide. Resp. Frequenza 50 - 16000 Spletter attivo per la ricezione dei segnali canali A e B corredato di cablaggio per numero di ricevitori	8
3	Diffusori audio tipo attivo Diffusore composto da amplificatore interno con processore dsp con elaborazione del segnale a 24 bit 96 khz con sistema di crossover elettronico. Componenti richiesti: low - 15" + hi 1" titanio	2
4	Dimmer rack composto da 12 moduli in unità slot per la potenza complessiva di 12 x 2 kw cadauno con processore dsp e controllo dmx. Out canali dimensabili tramite presa ilme o cee 16 A. Curva del dimmer 1/7	1
5	Mixer luci con matrice 12/24 canali con dsp interno per memoria scena e fider assegnato ad ogni singolo canale per variazione dello stesso con rapporto 1:100	1
6	Proiettori luce tipo PC con lente fresnel e controllo di messa a fuoco con attacco lampada gx 9,5 lampada compresa 1000 watt	10
7	Bandiere paraluce a 4 alette per pc antialo e pc fresnel	10
8	Proiettore luce tipo flood light asimetrico con portagelatina comprensivo di lampada 1000 watt	6
9	Sollevatore wind - yup, h max 3.20 tipo telescopico con carico max di 150 kg comprensivo di barra per numero 04 fari	2
10	Fogli gelatina di colore rosso, blu, giallo, verde, arancione e filtro ghiaccio	15
11	Stativi per diffusori audio tipo alluminio	2
12	Telecamera digitale	1
13	Avid exores	1
	Sommano	

* ATTREZZATURE PRESENTI IN DATA 17/2/2021

N	Descrizione	Quantità
	riporto	
14	Photoshoo	1
-i 15	Videoproiettore del tipo dip da 2500 ansi lumen con contrasto 2000:1 con possibilita selezionabile in modalita normale ed eco dell a lampada e keystone controllabile elettronicamente con ingressi video coassiale e ingresso pc xga 1024 x 768 corredato da telecomando e borsa trasporto	1
* 16	Schermo motorizzato	1
17	Computer i-mac 24" 2,8hhz di memoria disco rigido da 320 qb 256 mb di memoria	1
18	Stamoante multifunzione	1
19	Fotocamere digitali e/o analogiche	2
* 20	Mixer analogico di marchio conosciuto 12 input mono xrl + 2 input stereo con filtro selezionabile lo cut 70 hz. Eq t ipo semiparametrico con 04 aux selezionabile pre/post fider con fider volume da 100 mm. Out master L-R-M-phones con range dinamico 102 dba risposta in frequenza 20/16.000 hertz inglobato di processore dsp interno con algoritmi rev-delay- corus-flanger con campionamento a 24 bit 96 khz	1
21	Diffusore audio del tipo passivo con componenti low 5" + hi 1" risposta in frequenza 70-18.000 hz cQn aggancio comprensivo di staffa di mont gg;o a parete versione bianca - St2nza applicabile 150 watt 98 db sol 11',f - lmt	4
* 22	biffusore audio passivo per basse frequenze con componente 8" potenza applicabile 250 watt - 98 db sol 1 watt 1 mt	1
23	Amp lifica tore audio del tipo switch con dsp incorporato controllabile tramite protocollo i-qnet con sistema di gestione digitale crossover-limiter-delay-eq parametrico 6 bande con chiave di blocco protezione. Out oer canale 350 watt 8 ohm 550 watt 4 ohm	1
24	Microfoni a collo d'oca 35 cm tipo eletric condensater con capsula cardioide comprensivo di base da tavolo con interruttore on/off e led di acceso. Risposta in frequenza 40/16.000 hz con alimentazione phantom 48 volts + supplementare alimentazione a batterie interne	6
25	Rec/play dvd/cd su supporto cd con frequenza di campionamento a 44,1 con out coassiale ottico. Full hd	1
26	Videoproiettore del tipo dip da 2500 ansi lumen con contrasto 2000: 1 con possibilita selezionabile in modalita normale ed eco della lampada e keystone cont rollabi le elettronicamente con ingress! video coassiale e ingresso pc xga 1024 x 768 corredato da telecomando e borsa trasporto	1
* 27	Scherma motorizzato	1
* 28	Rack per alloggio di amplificatore, mixer audio, lettore cd con coperchi di chiusura meccanica	1
* 29	Tavqlo con supporti in alluminio e piano di lavoro in vetro con larghezza minima 3 mt profondita 70 cm h 3	1
	Sommano	



N	Descrizione	Quant ita
	ri orto	
30	Staffa video per supporto a controsoffitto con allo _io cavi se ,nale e corrente	1
31	Cablaggi per sistema audio e luci, mobili raced audio e video	1
	<u>STUDIO DI REGISTRAZIONE E SALA PROVE</u>	
	MIXER DIGITALE CON CONVERSION! 48/96 Khz 16 INPUT MONO XRL CON CONTROLLO DI GAIN -PAD- TRIMMER DIGITALE EQ PARAMETRICO CON CONTROLLO DEL Q VARIABILE DOTATO DI HEAD AMP CON CONV ERTIT ORI A/D 24-48 BIT ASSEGNAZIONE 48 VOLT SINGOLA PER CANALE : INPUT CANALE: - 0 (PHASE): SELEZIONABILE PER FASE INPUT SEGNALE - GATE : DINAMICO PROCESSORE UDED GATE O PER DUCKING -COMP: DINAMICO PROCESSORE USATO PER COMPRESSIONE, EXPANDER, LIMITER IN PRE EQ, POST FADER -4 BANDE, EQ: EQUALIZZATORE PARAMETRICO CON CONTROLLO DI HIGH, MID-HIGH, MID-LOW, E LOW CON Q VARIABILE SU BANDE CENTRAL! E LO-CUT VARIABILE SULLA SEZIONE LOW -ON: SELEZIONABILE PER s:ir-iGGi_C CANALE O OFF SEZIONE ROUTER - . : INSERT: SELEZIONA ! -E: PER PATCH I NPUT SEGNALE ESTERNO ON - BOARD I/O CARD O Pk:GC:.. SORE 1/0: ANALOGICO I/O DIGITALE INPUT SEZIONE 1-16 CON FRAME EXPANDER 48 C.H. -1-16 XRL BILANCIATO CON ACCETTAZIONE DI LINE- LEVEL MICROFONO SEGNALE INPUT RANGE -60 DB VARIABILE A+ 4 DB -OMNI IN BILANCIATO XRL 3CON NOMINALE SEGNALE + 4 DB -PAD SWITCHES SU INPUT CANAL! 1-16 CON ATTENUAZIONE PAD -20DB -GAIN CONTROLLO : INPUT 1_16 CON RANGE DI SENSIBILITA DA -40 A + 4 DB -PEAK& SEGNALE :INDICATOR! LIGHTS DEL SEGNALE INPUT CON LIVELLO 20DB NOMINAL! E PEAK DI INDICAZIONE DEL SEGNALE A +3 DB -CLIP -OMNI OUT 1-12 CH PER ASSEGNAZIONE DI SEGNALE LINE -LIVELLO PER SISTEMA OUT MASTER, MONITOR, RECORDER E ESTERNO PROCESSORE VARIABILE CON RUOTAZIONE SULLA MATRICE DIGITALE ,OUT LIVELLO + 4 DBu -DIGITAL INPUT: INTERFACCIA TRAMITE 02 SLOT CARDS PER INTAL LAZIONE INPUT ANALOGICO E DIGITALE -2 TR IN DIGITALE TAMITE PORTA AES/EBU- COASSIALE -2 TR OUT DIGITALE TRAMITE PORTA AES/EBU- COASSIALE -SLOT 1/2 PER CARD ADAT DIGITAL AUDIO INTERFACCIA INPUT PREAMPLI Mi c.	1
32		
33	Scheda audio con 08 input analogici -08 out analogici, 08 input pre analogici, 8 canali I/O adat ottici, 2 canali di I/O s/pdif digitali, I/O bnc Per word clock ,1 input midi-2 out midi per (16 canali input/ 32canali out), 18 canali simul tanei di audio I/ O, ri soluzione a 24 bit 96 khz 32 tracce, out phones .	1
	Sommano	

...
...<J;...







N	Descrizione	Quantita
	rioorto	
34	Monitor di riferimento 2 vie bi- amplificato da 120watt con risposta in frequenza 45-20khz con componenti low 8"+ hi !",input xrl +4 dbu parametri di controllo mid eq, room control,higt trim,low cut swich,full maqnetic	2
35	MONITOR NEAR-FILED ATTIVI 105 DB SPL @lmt - peak 115 risposta in frequenza 50-20.000khz frequenza crossover 3 khz low 6 hil" potenza 90+90watt low+ hi	2
36	Sub attivo 108db @lmt 06 input +lfe compnente low 10" controllo livello da -6 a +12 variabile , fase da 0 a 270° risposta in frequenza 19-85hz potenza amplificatore 100-120 watt	1
37	Diffusori audio tipo passivo con componenti low 15° +driver a nastro Risposta in frequenza 60-20.000khz frequenza crossover 1400 hz Spl l w/mt -98 db , dispersione 90x70 ° componenti low 12°driver natro	2
38	Diffusori audio tipo passivo sub con componente 1x12° sensibilita 95 db l watt -1 mt risposta in frequenza 38-100hz, power r ms 400watt	2
39	Amplificatore audio tipo stereo alimentazi one swich power 350watt-8ohm per canale con d p :iiterno di crossover 12/24db /,fi Gctava ,equalizz atore tipo paramE:tr:co con controllo di gain,livello,q6,bande,limiter per canale , pink noise lock elettronico sul dsp contra manomissione	2
40	Pre valve con tipologia di circuito discreto in classe A con opto compressione rapporti di 1:1-10:1 ,threshold -30+20 db ,equalizzatore Discreto classe A , 4 bande con controllo di frquenza,gain.q.out noise -116 22-20hkz	1
41	Pre valve combo con circuito classe A equalizzatore parametrico , 3 bande centrali variabili ,compressione rapporti fissi 3:1 de esser 10: 1 input mic/linea/d.i. box out discreti equalizzatore,xrl 4 dbu -compressione, ore valve	1
42	Chanale strip valve input elettronico bilanciato xrl ,compressore rapporti 0.1 m s-l 00m s relase time 45ms-10s ea oarametrico con banda variabile .	1
43	Canale strip equalizzatore oarametrico neve 88r	1
44	04 pre valve pure neve 4081	1
45	Processore effetti in xrl 4 dbu con 450 preset15 algorltn i digit ali 24 bit 96 khz out analogico xrl 4 dbu - coassiale,110 dinamic ranae slot card memory	1
46	Equalizzatore grafico su protocollo digitale 1/3 ottava 30 bande con filtri lo cut 150hz input/out xrl 110 dinamic ranqe aes/ub	1
47	Processore per mastering conversione d/a 24 bit 6.144 delta sigma @48/96 khz, dinamic range 130db ,formate aes/ebu (24bit) s/ pdif(20bit) eiaj cp- 340:eiaj optical, sample rates 32-44.1-48 -88.2-96khz	1
	Sommano	



N	Descrizione	Quantita
	rioorto	
48	plug-in red d3	1
49	Pluq-in universal audio expert pack	1
50	Pluq in eventide	1
51	So ware sia smart li ve 5 + palmarino per cont rollo sia smart live	1
52	Microfoni C414 stereo condensatore con diaframma polare variabile cardioide, ipercardioide, omnidirezionale, figura otto	2
* 53	Microfoni lavalier ems a condensatore diaframma polare cardioide	2
54	Microfoni lavalier cm 6 a condensatore diaframma polare ipercardioide	2
* 55	Microfoni 451 condensatore capsula cardioide	2
56	Microfono condensatore dinamico per ripresa cassa batteria	1
57	Kit microfoni 06 pezzi per batteria electr.condensatore /dinamici per ripresa di cassa tom1-tom2-tom3-piatti	1
58	Microfono tipo dinamico per voce e strumenti risposta in frequenza 50-18000khz	¥3
* 59	Microfoni tipo dinamico per strumenti chitarra .e.lettrica, 2ercussioni, snare fiati	
* 60	Cuffia per studio tipo chiusa risposta in frequenza 40-16000hz	8
61	Cuffia per studio /live semiaperta rfspos ta in frequenza 40-16000hz	2
62	Microfono condensatore da studio per voce con capsula da 1° diaframma cardioide con sospensione elastica + filtro anti pop	1
* 63	d.i.box inputjack, out xrl con pad -20,-40db alimentazione phantom 48 volt+suooli batteria	;8" 5'
64	Moduli Peramplificatori per cuffia con 08 out totali per cuffie con controllo di gain ,mute ,pad per singolo canale	2
65	Aste a qiraffa con suoorti per microfoni colore nero	10
66	Lettori cd per di .	2
67	Mixer oer dj 4canali cd,phono aux,	1
68	Mack book2.0 intel core 2duo 2gb di dd3 di memoria disco riado 160gb.	1
69	i-mac 24"2,8ghz intel core duo a 2.8 ghz 2gb di memoria disco rigido da 320 qb 256 mb di memoria	1
70	Cablaggio e mobili rack per alloggio compreso piano lavoro regia audio interfaccia e connessioni analogico- ottico di interfacciamento tra macchline e sala reaia -ripresa	1
* 71	Batteria completa di 5 pezzi +04 piatti+ meccaniche+ sqabello	1
72	Amoli oer chitarra elettrica 100watt	1
73	Ampli per basso pre +cabinet 4x8°	1
74	Chitarra elettrica	1
75	Chitarra acustica	1
76	Basso elett rico	1
77	Keavboard mute pesata 88 tasti	1
	Fastiera oolifonica	1
	Sommano	

N	Descrizione	Quantita
	riporto	
	<u>ATTREZZATURE PER SPAZI ESTERNI</u>	
79	Palco modulare in acciaio con idonea struttura e con sistema multidirezionale composto da moduli 2 mt x 50 cm: pedata palco in alluminio rivestita da pannelli in materiale antiscivolo, ignifugo in classe 1 ^o , montanti ed agganci modulari "corrente" da 1 mt inclusa scala intermedio in alluminio il tutto corredato perimetralmente di ringhiere e basette regolabili ai piedi dello stesso palco e della scala. Completo di collaudo statico con un sovraccarico di Kg 600/mq e dotato di predisposizione di impianto di messa a terra. Misura complessiva mq 120	1
80	Sedie in pvc per esterno	200
	<u>SERVICE</u>	
81	Mixer digitale con 16 input con dinamiche incorporate tipo compressori, gate + processore per effetti con algoritmi variabili e memorizzazione di scene. 04 out aux selezionabili pre/post fader con campionamento minima a 48 KHz	1
82	Diffusori audio tipo r,ssiso con amplificatore esterno con controllo tramite software di controllo alizzatore, crossover, limiter con componenti per sistema diffusore low 1 x 15" + hi da 1"	2
83	Ciabatta multipolare audio composta da 16 in e 4 out con spinotti tipo xrl 3 poli lunghezza della stessa minima mt 20	1
84	Aste microfoniche tipo airaffa	10
85	Microfoni tipo dinamico con capsula cardioide risposta in frequenza 40 - 16.000 kHz corredati da cavo xrl lunghezza minima mt 5	10
86	Lettore cd/dvd con uscite del tipo discrete tipo rca completo di valigia per trasporto	1
87	Sollevatori per aggancio tra l'icchio americana h massima 5 mt + 02 traliccio tipo in alluminio triangolare 25 x 25 cm, lunghezza da 4 mt + 01 modulo da mt 2, con accessori di innesto veloci e tra gli stessi	2
88	Par 64 con lampada cp 60 da 1000 watt corredato da cablaggi e quadro elettrico in base alle normative vigenti della 46/90.	16
89	Stativi per diffusore	2
90	Il tutto complete di certificazione carico e omologazione della struttura precedentemente descritta (02 sollevatori per aggancio traliccio americana h massima 5 mt + 02 traliccio tipo in alluminio triangolare 25 x 25 cm, lunghezza da 4 mt + 01 modulo da mt 2, con accessori di innesto veloce tra gli stessi)	

1. : : : ?

		rioortc
	<u>UFFICIO DI SEGRETERIA E RIUNIONI</u>	
	91 Scivania in acciaio verniciato con piano di appoggio in laminato color legno dim. 130x75x72h completa di cassettera con ruote a 3 cassette, chiusura con serratura.	2
	92 Armadio metallico dim. 100 x 45 x 200 cm. in lamiera spessore non inferiore a 7/10, verniciatura grigio perla, con due porte a battenti, chiusura con serratura tipo Yale completo di 4 riciani.	2
	93 Sedie con scocca sedile e schienale in polipropilene Coprischiena e sottoseduta in polipropilene Imbottitura schiumata a caldo in poliuretano espanso (ignifugo in classe IIM per la versione ignifuga). Struttura fissa a quattro gambe impilabili in tubo ovale d'acciaio con doppia saldatura da 15/10 verniciato a polveri epossidiche Piedini in gomma antiscivolo - Tessuto blu	25
	94 Poltrona ergonomia con braccioli. Scocca sedile in pressato resinato a stampo. Scocca schienale in polipropilene. Imbottitura schiumata a caldo in poliuretano espanso. Coprischiena e sottoseduta in polipropilene. Movimento schienale a contatto permanente bloccabile in multiposizione regolabile in altezza e profondità. Elevazione a gas. Base in nylon e ruote in poliuretano. Braccioli plisse di serie inclusi - Alta tessuto Cagli blu	2
	95 Fornitura ed installazione PC avente le seguenti caratteristiche : CASE MDTOWER CON ALIMENTATORE MIN. 450W SCHEDE MADRE INTEL CON CHIPSET INTEL 915 G EXPRESS PROCESSORE INTEL 530 IN BOX FRONT SIDE BUS 800 MHZ SOCKET PROCESSORE LGA775 RAM 2X 256 DDR400 o DDR2 HD 120GB SERIAL ATA o SUPERIORE - MAXTOR/IBM LETTORI FLOPPY DISK 3,5" MASTERIZZATORE DVD 5 FORMATI DUAL LAYER MIN. N. 1 PCI EXPRESS X 1 MIN. N. 1 PCI EXPRESS X 16 SCHEDE DI RETE 10/100 Mb MIN. N. 4 PORTE USB 2.0 (+MIN. 2 FRONTALI) TASTIERA CON POGGIAPOLSI MOUSE OTTICO WINDOWS XP PROFESSIONAL (con licenza d'uso)	2
	96 Stampante con funzioni di stampante/scanner/fotocopiatrice/fax. Stampante a getto d'inchiostro con carta comune alimentatore automatico, fino a 50 fogli. Compatibilità Windows 98/me/2000/XP. Vassoio da 10 fogli; raccoglitore d'uscita per 50 fogli. Formati A4,BS,Letter, Executive.	1

